

eBox wr30-R

Wallbox mit Typ 2 Ladekabel

Typ BASE / Leistung 11kW






Mode 3 gem. ICE62196-2

Artikelnummer	00010037
Eingangsspannung	400V AC, 3 phasig + N, +/-10%
Eingangsstrom	max. 16A
Ausgangsspannung	400V, 3 phasig
Ausgangsstrom	max. 16A
Ausgangsleistung	max. 11kW
Ladekabel Typ 2	4m glatt
DC-Fehlererkennung	elektronisch, I _{Δn} d.c. >=6mA
RCD**	FI, Typ A 40A, 30mA
MCB**	20A, 3-polig, B-Charakteristik
Lagertemperatur	-25 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +45 °C
Schutzklasse	IP54
Material	VA 1.4301
Breite	527 mm
Tiefe	240 mm
Durchmesser Ø	114 mm
Gewicht	8.4 kg
Schnittstellen	WLAN / Digitaler Eingang
Kommunikation	eCCP
Autorisierung	eCC / RFID*
Verpackung	Karton / 1 Stk.
Maße L/B/H	660 / 330 / 330 mm
Versandgewicht	10.2 kg



Verfügbare Varianten

Bestellnr.: 00010037-xx(Farbcode)

Code	Farbe		Einheit
01		Edelstahl gebürstet	1 Stk.
27		Schwarz matt (RAL 9005)	1 Stk.
28		Weiss matt (RAL 9003)	1 Stk.
29		Rot matt (RAL 3027)	1 Stk.
30		Individual Design	1 Stk.

*) Aktivierung in App-Kauf möglich
 **) bauseits nicht im Lieferumfang

eCC -> electrify Charge Control (APP)
 eLMS -> electrify Lademanagementsystem (Backend)