

# Elektrokabel-Durchführung

## für Gebäude mit oder ohne Keller

### EKD25 1x7-15 PRO

Artikel-Nr.: 3030598349, GTIN: 4052487248648



- **kontrollierter Resinator-Harzaustritt durch bewährtes Membraninjektionssystem**
- **werkzeuglose Montage mit Resinator-Doppelspritze**
- **waagerechter oder schräger Einbau bis zu 45° Neigung**

Nachträglich einbaubare, flexible Hausausführung zur Verteilung einer Strom- bzw. Kommunikationsleitung auf dem Grundstück. Zum Einbau in alle gängigen Wandarten nach DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und WU-Beton nach DIN 1045.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- Abdichtung in allen gängigen Wandarten (DIN 18533/WU-Beton)
- minimale Resinator-Harzmenge dank Klebemanschette
- geringer Bohrungsdurchmesser Øi 25 mm

### Lieferumfang:

- 1 Stück EKD25
- 1 Stück Resinator-Doppelspritze, 25ml
- 1 Stück Wandabschlusselement



## Maße:

- Anwendungsbereich: 1 Elektrokabel mit  $\varnothing a$  7 - 15 mm
- für Bohrungen  $\varnothing i$ : 25 mm
- für Wandstärken ab 150 mm

## Anwendungsbereich:

- Wassereintragsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- 1 Elektrokabel mit  $\varnothing a$  7 - 15 mm
- geeignet für Kabelquerschnitt NYY-J/NYY-O: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

## Werkstoff:

- Membranmanschette: TPE
- Folienflansch: Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit Butylkautschuk
- Wandabschlusselement: ABS

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

## BILDER

