



22

EINFÜHRUNG

ANFAHRSCHUTZSYSTEME

VERKEHRSLEITSYSTEME

ZUBEHÖR & SERVICE

TASIKO®-SYSTEM

TASIKO® KEGELPOLLER

ANFAHRSCHUTZPOLLER TYP II MIT REFLEXFOLIE BLAU FORTIS 🔴 GRAU

Nutzen Sie unsere flüssigkeitsdichten Kegelpoller zum Schutz Ihrer Anlagen. Insbesondere in Be- und Entladezonenbereichen, auf Wasch- oder Umschlagplätzen sowie Tankstellen gilt es, sensible Bereiche zu schützen. Die Kegelpoller können ganz nach Ihren Wünschen mit unterschiedlichen Reflexstreifen ausgestattet und werksseitig lackiert werden. Zum Versetzen der Poller stellen wir Ihnen Seilschlaufen zur Verfügung. Für die langfristige Fixierung nutzen Sie unseren zugelassenen Zwei-Komponenten-Kleber TASIKO®-Stark.





ANFAHRSCHUTZPOLLER TYP I & V MIT REFLEXFOLIE GELB FORTIS ⚡ GRAU



FAHRTRICHTUNGSPOLLER TYP VII FORTIS ⚡ GRAU



ANFAHRSCHUTZPOLLER TYP IIb MIT REFLEXFOLIE ROT FORTIS ⚡ GRAU



Typ I mit Reflexfolie Blau



Typ II mit Reflexfolie Gelb



Typ IIb mit Reflexfolie Grün



Typ IIb mit Reflexfolie Blau
und Eckaussparung



Typ IIc mit Reflexfolie
nach Kundenwunsch



Typ IIc mit Reflexfolie Rot
und Eckaussparung

24

EINFÜHRUNG

ANFAHRSCHUTZSYSTEME

VERKEHRSLAITSYSTEME

ZUBEHÖR & SERVICE

TASIKO®-SYSTEM

AUSSTATTUNG MIT REFLEKTORSTREIFEN



Unsere Anfahrsschutzpoller sind mit Reflektorstreifen in den Grundfarben Blau, Gelb, Grün und Rot erhältlich. Auf Kundenwunsch ist jede weitere Farbe für Sie bestellbar.



TASIKO® KEGELPOLLER TYP I + II

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Reflexfolie	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Paketeinheit	Bedarf Kleber	Bedarf Quarzsand	Anpralllast*
101310	Typ I mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	625 mm	1250 mm	700 mm	635 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104042	Typ I	grau	Blau	625 mm	1250 mm	700 mm	635 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104041	Typ I	grau	Gelb	625 mm	1250 mm	700 mm	635 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104043	Typ I	grau	Grün	625 mm	1250 mm	700 mm	635 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104040	Typ I	grau	Rot	625 mm	1250 mm	700 mm	635 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
101311	Typ II mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	625 mm	1250 mm	900 mm	925 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104046	Typ II	grau	Blau	625 mm	1250 mm	900 mm	925 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104045	Typ II	grau	Gelb	625 mm	1250 mm	900 mm	925 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104047	Typ II	grau	Grün	625 mm	1250 mm	900 mm	925 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104044	Typ II	grau	Rot	625 mm	1250 mm	900 mm	925 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
101282	Typ IIb mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	625 mm	1250 mm	1300 mm	1535 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104050	Typ IIb	grau	Blau	625 mm	1250 mm	1300 mm	1535 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104049	Typ IIb	grau	Gelb	625 mm	1250 mm	1300 mm	1535 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104051	Typ IIb	grau	Grün	625 mm	1250 mm	1300 mm	1535 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104048	Typ IIb	grau	Rot	625 mm	1250 mm	1300 mm	1535 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
103011	Typ IIb mit Reflexfolie nach Kundenwunsch und Eckaussparung	grau	Kundenwunsch	625 mm	1250 mm	1300 mm	1175 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
104189	Typ IIb mit Eckaussparung	grau	Blau	625 mm	1250 mm	1300 mm	1175 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
104188	Typ IIb mit Eckaussparung	grau	Gelb	625 mm	1250 mm	1300 mm	1175 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
104190	Typ IIb mit Eckaussparung	grau	Grün	625 mm	1250 mm	1300 mm	1175 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
104187	Typ IIb mit Eckaussparung	grau	Rot	625 mm	1250 mm	1300 mm	1175 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
101283	Typ IIc mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	625 mm	1250 mm	800 mm	830 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	64 kN
104054	Typ IIc	grau	Blau	625 mm	1250 mm	800 mm	830 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	64 kN
104053	Typ IIc	grau	Gelb	625 mm	1250 mm	800 mm	830 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	64 kN
104055	Typ IIc	grau	Grün	625 mm	1250 mm	800 mm	830 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	64 kN
104052	Typ IIc	grau	Rot	625 mm	1250 mm	800 mm	830 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	64 kN
101284	Typ IIc mit Reflexfolie nach Kundenwunsch und Eckaussparung	grau	Kundenwunsch	625 mm	1250 mm	800 mm	582 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
104193	Typ IIc mit Eckaussparung	grau	Blau	625 mm	1250 mm	800 mm	582 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
104192	Typ IIc mit Eckaussparung	grau	Gelb	625 mm	1250 mm	800 mm	582 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
104194	Typ IIc mit Eckaussparung	grau	Grün	625 mm	1250 mm	800 mm	582 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN
104191	Typ IIc mit Eckaussparung	grau	Rot	625 mm	1250 mm	800 mm	582 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	50 kN

*Erreichen der max. Anpralllast nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Sprechen Sie uns an.

Expositionsklassen

XA2, XC4, XD3, XF3, XM2

Betongüte

C50/60

Zulassung durch DIBt

Z-74.3-116





Typ IV mit Reflexfolie Blau



Typ IVb mit Reflexfolie Gelb



Typ IVe mit Reflexfolie Grün



Typ IVf mit Reflexfolie Rot



Typ IVg mit Reflexfolie nach Kundenwunsch

AUSSTATTUNG MIT REFLEKTORSTREIFEN



Unsere Anfahrerschutzpoller sind mit Reflektorstreifen in den Grundfarben Blau, Gelb, Grün und Rot erhältlich. Auf Kundenwunsch ist jede weitere Farbe für Sie bestellbar.



TASIKO® KEGELPOLLER TYP IV

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Reflexfolie	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Paketeinheit	Bedarf Kleber	Bedarf Quarzsand	Anpralllast*
101314	Typ IV mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	856 mm	1713 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	244 kN
104058	Typ IV	grau	Blau	856 mm	1713 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	244 kN
104057	Typ IV	grau	Gelb	856 mm	1713 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	244 kN
104059	Typ IV	grau	Grün	856 mm	1713 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	244 kN
104056	Typ IV	grau	Rot	856 mm	1713 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	244 kN
101255	Typ IVb mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	1457 mm	1713 mm	940 mm	1530 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	13 kg	13 kg	244 kN
104062	Typ IVb	grau	Blau	1457 mm	1713 mm	940 mm	1530 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	13 kg	13 kg	244 kN
104061	Typ IVb	grau	Gelb	1457 mm	1713 mm	940 mm	1530 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	13 kg	13 kg	244 kN
104063	Typ IVb	grau	Grün	1457 mm	1713 mm	940 mm	1530 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	13 kg	13 kg	244 kN
104060	Typ IVb	grau	Rot	1457 mm	1713 mm	940 mm	1530 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	13 kg	13 kg	244 kN
101254	Typ IVe mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	850 mm	1450 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	4 kg	4 kg	150 kN
104066	Typ IVe	grau	Blau	850 mm	1450 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	4 kg	4 kg	150 kN
104065	Typ IVe	grau	Gelb	850 mm	1450 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	4 kg	4 kg	150 kN
104067	Typ IVe	grau	Grün	850 mm	1450 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	4 kg	4 kg	150 kN
104064	Typ IVe	grau	Rot	850 mm	1450 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	4 kg	4 kg	150 kN
101315	Typ IVf mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	856 mm	1550 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	150 kN
104070	Typ IVf	grau	Blau	856 mm	1550 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	150 kN
104069	Typ IVf	grau	Gelb	856 mm	1550 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	150 kN
104071	Typ IVf	grau	Grün	856 mm	1550 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	150 kN
104068	Typ IVf	grau	Rot	856 mm	1550 mm	840 mm	1200 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	9 kg	9 kg	150 kN
102915	Typ IVg mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	1857 mm	1713 mm	940 mm	1942 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	18 kg	18 kg	244 kN
104074	Typ IVg	grau	Blau	1857 mm	1713 mm	940 mm	1942 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	18 kg	18 kg	244 kN
104073	Typ IVg	grau	Gelb	1857 mm	1713 mm	940 mm	1942 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	18 kg	18 kg	244 kN
104075	Typ IVg	grau	Grün	1857 mm	1713 mm	940 mm	1942 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	18 kg	18 kg	244 kN
104072	Typ IVg	grau	Rot	1857 mm	1713 mm	940 mm	1942 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	18 kg	18 kg	244 kN

*Erreichen der max. Anpralllast nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Sprechen Sie uns an.

Expositionsklassen

XA2, XC4, XD3, XF3, XM2

Betongüte

C50/60

Zulassung durch DIBt

Z-74.3-116





ANFAHRSCHUTZPOLLER TYP III FORTIS  GELB/SCHWARZ

28

EINFÜHRUNG

ANFAHRSCHUTZSYSTEME

VERKEHRSLAITSYSTEME

ZUBEHÖR & SERVICE

TASIKO®-SYSTEM



FAHRTRICHTUNGSPOLLER TYP VII MIT REFLEXFOLIE ROT FORTIS  GRAU





ANFAHRSCHUTZPOLLER TYP IIB MIT REFLEXFOLIE ROT FORTIS  GRAU



FLÜSSIGKEITSDICHT

WHG-Dichtflächen nach AwSV mit Kortmann FDE-Beton (Flüssigkeitsdichter Beton nach Eindringprüfung).



ZUVERLÄSSIGER ANLAGENSCHUTZ

Nutzen Sie unsere flüssigkeitsdichten Anfahrtschutzsysteme und schützen Sie Ihre Anlagen und Gebäude vor Aufprall durch Fahrzeuge.



HÖCHSTE ANPRALLLASTEN

Unsere flüssigkeitsdichten Anfahrtschutzsysteme weisen verschiedene Anpralllasten auf – sprechen Sie uns an.



LEICHTE VERSETZUNG & FIXIERUNG

Zur Versetzung werden Seilschlaufen und für die langfristige Befestigung unser TASIKO®-Kleber eingesetzt.



INDIVIDUELLE REFLEXSTREIFEN & LACKIERUNG

Reflexstreifen mit großer Farbpalette und eine werksseitige Wunsch- oder Warnlackierung in jeder RAL-Farbe ist möglich.



SCHUTZ VON TANKTECHNIK

Die flüssigkeitsdichten Inselemente oder Poller aus unserem TASIKO®-System sind ideal zum Schutz Ihrer Tanktechnik.



Typ III



Typ III weiß/rot lackiert



Typ III gelb/schwarz lackiert



Typ IIIb



Typ R3 mit Reflexfolie Rot



LKW-Anfahrerschutz



PKW-Anfahrerschutz

30

EINFÜHRUNG

ANFAHRSCHUTZSYSTEME

VERKEHRSLAITSYSTEME

ZUBEHÖR & SERVICE

TASIKO®-SYSTEM

AUSSTATTUNG MIT REFLEKTORSTREIFEN



Unsere Anfahrerschutzpoller sind mit Reflektorstreifen in den Grundfarben Blau, Gelb, Grün und Rot erhältlich. Auf Kundenwunsch ist jede weitere Farbe für Sie bestellbar.



TASIKO® KEGELPOLLER TYP III + R3 + LKW + PKW

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Reflexfolie	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Paketeinheit	Bedarf Kleber	Bedarf Quarzsand	Anpralllast*
101265	Typ III	grau	-	625 mm	1250 mm	700 mm	635 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
102930	Typ III	weiß/rot	-	625 mm	1250 mm	700 mm	905 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
103381	Typ III	gelb/schwarz	-	625 mm	1250 mm	700 mm	635 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
101266	Typ IIIb	grau	-	625 mm	1250 mm	900 mm	905 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
101303	Typ R3	grau	Rot	250 mm	1200 mm	600 mm	395 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	3 kg	3 kg	auf Anfrage
101305	Typ R3	grau	Gelb	250 mm	800 mm	600 mm	249 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	2 kg	2 kg	auf Anfrage
101304	Typ R3	beige-grau	Gelb	250 mm	800 mm	600 mm	249 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	2 kg	2 kg	auf Anfrage
103145	LKW-Anfahrerschutzpoller Natursteinoptik	grau	-	700 mm	1400 mm	600 mm	854 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	7 kg	7 kg	auf Anfrage
101294	LKW-Anfahrerschutzpoller Natursteinoptik	beige-grau	Kundenwunsch	700 mm	1400 mm	600 mm	854 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	7 kg	7 kg	auf Anfrage
103751	LKW-Anfahrerschutzpoller Natursteinoptik	verkehrsschwarz	Kundenwunsch	700 mm	1400 mm	600 mm	854 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	7 kg	7 kg	auf Anfrage
103285	PKW-Anfahrerschutzpoller Natursteinoptik	grau	Kundenwunsch	700 mm	1000 mm	600 mm	769 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	auf Anfrage
101300	PKW-Anfahrerschutzpoller Natursteinoptik	beige-grau	Kundenwunsch	700 mm	1000 mm	600 mm	769 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	auf Anfrage
103750	PKW-Anfahrerschutzpoller Natursteinoptik	verkehrsschwarz	Kundenwunsch	700 mm	1000 mm	600 mm	769 kg/Stk.	1 Stk./Pak. 1 Stk.	5 kg	5 kg	auf Anfrage

*Erreichen der max. Anpralllast nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Sprechen Sie uns an.

Expositionsklassen XA2, XC4, XD3, XF3, XM2	Betongüte C50/60	Zulassung durch DIBt Z-74.3-116
--	----------------------------	---





Typ V mit Reflexfolie Blau



Typ Va mit Reflexfolie Gelb



Typ VI



Typ VI gelb/schwarz lackiert



Typ VII mit Reflexfolie Rot

32

EINFÜHRUNG

ANFAHRSCHUTZSYSTEME

VERKEHRSLAITSYSTEME

ZUBEHÖR & SERVICE

TASIKO®-SYSTEM

AUSSTATTUNG MIT REFLEKTORSTREIFEN



Unsere Anfahrerschutzpoller sind mit Reflektorstreifen in den Grundfarben Blau, Gelb, Grün und Rot erhältlich. Auf Kundenwunsch ist jede weitere Farbe für Sie bestellbar.



TASIKO® KEGELPOLLER TYP V + VI + VII

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Reflexfolie	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Paketeinheit		Bedarf Kleber	Bedarf Quarzsand	Anpralllast*
101267	Typ V mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	625 mm	1250 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104078	Typ V	grau	Blau	625 mm	1250 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104077	Typ V	grau	Gelb	625 mm	1250 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104079	Typ V	grau	Grün	625 mm	1250 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
104076	Typ V	grau	Rot	625 mm	1250 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	5 kg	5 kg	100 kN
101269	Typ Va mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	500 mm	1000 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	4 kg	4 kg	50 kN
104082	Typ Va	grau	Blau	500 mm	1000 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	4 kg	4 kg	50 kN
104081	Typ Va	grau	Gelb	500 mm	1000 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	4 kg	4 kg	50 kN
104083	Typ Va	grau	Grün	500 mm	1000 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	4 kg	4 kg	50 kN
104080	Typ Va	grau	Rot	500 mm	1000 mm	700 mm	690 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	4 kg	4 kg	50 kN
101240	Typ VI	grau	grau	1250 mm	1850 mm	600 mm	1800 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	13 kg	13 kg	244 kN
101242	Typ VI	grau	gelb/schwarz	1250 mm	1850 mm	600 mm	1800 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	13 kg	13 kg	244 kN
101268	Typ VII mit Reflexfolie nach Kundenwunsch	grau	Kundenwunsch	300 mm	600 mm	500 mm	93 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	2 kg	2 kg	auf Anfrage
104086	Typ VII	grau	Blau	300 mm	600 mm	500 mm	93 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	2 kg	2 kg	auf Anfrage
104085	Typ VII	grau	Gelb	300 mm	600 mm	500 mm	93 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	2 kg	2 kg	auf Anfrage
104087	Typ VII	grau	Grün	300 mm	600 mm	500 mm	93 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	2 kg	2 kg	auf Anfrage
104084	Typ VII	grau	Rot	300 mm	600 mm	500 mm	93 kg/Stk.	1 Stk./Pak.	1 Stk.	2 kg	2 kg	auf Anfrage

*Erreichen der max. Anpralllast nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Sprechen Sie uns an.

Expositionsklassen

XA2, XC4, XD3, XF3, XM2

Betongüte

C50/60

Zulassung durch DIBt

Z-74.3-116

