



KRASO® Bauherren-Komfortpaket – Boden – 110 – 1-fach

Die flexible Hauseinführung für Wärmepumpe, Nah-/ Fern-/ Erdwärme, Gas, Wasser oder Strom für nicht unterkellerte Gebäude

- + Die sichere **Hauseinführung für Wärmepumpen** in nicht unterkellerte Gebäude: Für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Split), Wasser-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Sonde und Kollektor).
- + **Flexibel:** Auch für Belegung mit Nah-, Fern- oder Erdwärmeleitungen, Gas, Wasser oder Strom bis DN 50 nutzbar.
- + Mit druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung: Außenabdichtung zum Beton: 7 bar!**
- + Auf Wunsch auch mit **KRASO® Folienflansch** – zur Einbindung in die Fußbodenabdichtung
- + **Radondicht!**
- + Schlauchdurchmesser: **Außen 110 mm - innen 100 mm!**
- + Stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung **für einen sicheren Stand und eine einfache Montage.**
- + Flächenbündiger Einbau in der Bodenplatte – **vermeidet Stolperfallen und Beschädigungen beim Aufmauern der Wände! Inklusive Bauzeitschutzdeckel.**
- + Inkl. Leerrohraufsatz (25 cm, Innendurchmesser: 100 mm) **für einen flexiblen Fußbodenaufbau.**
- + **Mit KRASO® Dichteinsatz Universal 100 DD** mit Großflansch zur Leitungsaufnahme im Inneren: **Druckwasserdicht bis 1,5 bar! Radondicht! Anwendungsbereich: 18 – 65 mm oder blind.**
- + Inkl. **flexiblem Leerrohrsystem KRASO® FLS 110** (Innendurchmesser: 100 mm): **Biegeradius 1000 mm.** Inkl. Schlauchverbinder 110 und Abschlusstopfen FLS 110 Universal (stufenlose Scheibentechnik, Anwendungsbereich 18 – 65 mm)

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110 - 1-fach **LG 5**

(inklusive Installationsset)

KRASO® Bauherren-Komfortpaket (BKP) - Boden - 110 – 1-fach, Einsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Wärmepumpe, Nah-/ Fern-/ Erdwärme, Gas, Wasser oder Strom) bei nicht unterkellerten Gebäuden, inkl. KRASO FLS 110.

Inkl. Leerrohraufsatz (25 cm, Innendurchmesser: 100 mm)



Typ / Artikel	KRASO® BKP - Boden - 110 - 1-fach			
Höhe bis OKRF in mm	ca. 1185			
anpassbare Höhe bis OKFF in mm bis max.	ca. 1435			
Biegeradius in mm	1000			
inkl. KRASO® FLS 90	3 Meter	6 Meter	9 Meter	12 Meter
KRASO® BKP - Boden - 110 - 1-fach	658 €	748 €	838 €	928 €

Lieferumfang: stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung, Dichtpackung zum bodenplattenbündigen Einbau, flexibles Leerrohrsystem **KRASO® FLS 110** (Innendurchmesser: 100 mm, Radius: 1000 mm, inkl. Schlauchverbinder 110, Installationsset bestehend aus: Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm, **KRASO®** Dichteinsatz Universal 100 DD mit Großflansch, Abschlusstopfen FLS 110 Universal