

LADEKABEL MODE 3

LADEKABEL FÜR ELEKTROFAHRZEUGE







MENNEKES Ladekabel Mode 3 zum Aufladen von Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Ausstattungsmerkmale

- Lademodus nach Mode 3 (IEC 61851)
- Steckvorrichtung nach IEC 62196-2
- Kabeltyp H07BQ
- Ladeleistungen bis 22 kW
- Ladestrom 32A
- Schutzart Stecker/ Kupplung IP44 (mit Schutzkappe)

Technische Daten

| Artikelnummer | 36212 | 36246 | 36284 |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Fahrzeugseite | Typ 2 | Typ 2 | Typ 1 |
| |  |  |  |
| Infrastrukturseite | Typ 2 | | |
| Gesamtkabellänge | 4m | 7,5m | 7,5m |
| Nennspannung U_n | 230 V AC | | |
| Frequenz | 50 Hz | | |
| Nennstrom | 32A, einphasig | | |
| Ladeleistung | max. 7,4 kW | | |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis 50°C | | |
| Kabelquerschnitt [mm ²] | 3 G 6 + 0,5 | | |
| Gewicht | 1,5-3kg (je nach Ausführung) | | |

| Artikelnummer | 36213 | 36247 |
|-------------------------------------|---|--|
| Fahrzeugseite | Typ 2 | Typ 2 |
| |  |  |
| Infrastrukturseite | Typ 2 | |
| Gesamtkabellänge | 4m | 7,5m |
| Nennspannung U_n | 400 V AC | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Nennstrom | 32A, dreiphasig | |
| Ladeleistung | max. 22 kW | |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis 50°C | |
| Kabelquerschnitt [mm ²] | 5 G 6 + 0,5 | |
| Gewicht | 1,5-3kg (je nach Ausführung) | |

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1

Fax: + 49 2723 41-214

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de

www.chargeupyourday.de