




1,3 (Transport) Turmdrehkran, Portalkran, Mobilkran	0-45°	1,4	Flächiger Einbau	Nein	4	188 mm²/n
Dynamikfaktor	β	Z (mit β max)	Einbau	Querbelastung	Anzahl tragender Anker *	OFB
Transportanker:						

**** Auslegung des Befestigungssystems gemäß Kundenwunsch.**
Zulässige Kräfte bei zentrischem Zug oder Querkzugbeanspruchung siehe Herstellervorgaben.
Technische Planung/Auslegung im Nachgang durch Kunden/Tragwerksplaner erforderlich.

Befestigungssystem:
8x Hülseanker T-FIXX
M16-80 Edelstahl A4
oder gleichwertiges Produkt

Rev03	Bewehrungsgewicht lt. Statik hinzugefügt		03.03.2025	leersink	
Rev02	Abmessung von 2000x300 auf 1800x250 mm		09.01.2025	leersink	
Rev01	HT-Rohre / Bereich ohne Bewehrung hinzugefügt		08.11.2024	leersink	
Status	Änderung		Datum	Name	
Revisionsverlauf					
	Kortmann Beton GmbH & Co. KG Holmers Kamp 6 48465 Schüttorf info@kortmann-beton.de www.kortmann-beton.de		Gewicht: 1679,9 Kg	Beton: 1657,6 Kg	Bewehrung: 22,3 Kg
	Dokumentenstatus: Freigegeben		Material: Beton Schalungsglatt		
			E-Ladesäulenfundament Alpitronic HYC 400 oberirdisch / Parkplatz 1830x1830x250 mm		
	Allgemeintoleranzen nach: - DIN EN ISO 9013-232 - ISO 2768-CK - DIN EN ISO 13920 B		Abmessung: 1830 x 1830 x 250 mm		Zeichnungsnummer: KB-0000417
	Artikelnummer: 104694		Rev03.2		

 1st Angle Projection
A3
1/1