

Immer. Sicher. Dicht.

Dichteinsatz für Rohbauteil

Reihenanzordnung

MSH Basic MBK R4

Artikel-Nr.: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- **Umlaufend glatte Fläche zur optimalen Anarbeitung des Fertigfußbodens**

Gas- und wasserdichte Hauseinführung für Gebäude ohne Keller zum gemeinsamen Einführen der Versorgungsleitungen Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation. Der Einbau erfolgt in den Grundkörper MSH Basic FUBO EBT/EBTM SR4.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- Abdichtung aller Versorgungsleitungen durch eine Einführung
- alle Sparten werden getrennt voneinander abgedichtet
- die Anordnung der einzelnen Sparten ist flexibel

Lieferumfang:

- 1 Stück Dichteinsatz
- 8 Stück selbstschneidende Schrauben 8x35 für Spartenabdichtung

Maße:

- Breite: 500 mm
- Länge: 135 mm
- Höhe: 283 mm

Eigenschaften:

- mit Spartendichtelementen zu ergänzen

Werkstoff:

- Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid
- Rohre: glasfaserverstärktes Polyamid mit TPE
- Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601