

EINBAUHINWEISE

HKD Bodenelement

- HKD KG-Bodenelement
- HKD KG2000-Bodenelement



HKD KG-Bodenelement / HKD KG2000-Bodenelement



HKD KG-Bodenelement mit Folienflansch



HKD KG2000-Bodenelement mit Folienflansch



HKD KG-Bogen



HKD KG2000-Bogen

Montage

- KG-Bodenelement säubern
- Maß vom vorhandenen Grundleitungsstrang zur Oberkante der Bodenplatte ermitteln, falls notwendig Bodenelement auf das benötigte Maß am Spitzende kürzen (Dichtprofil muss in der Bodenplatte sitzen) und erneut anfasen.
- KG-Bodenelement am Spitzende mit Gleitmittel versehen und auf vorhandenen Leitungsstrang aufstecken.
- Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
- Beton besonders im Bereich um die Bodendurchführung sorgfältig verdichten. Die Nachbehandlung des Betons richtet sich nach DIN 1045.
- Beim Anschluss der weiteren Rohrleitungsstränge darf Gleitmittel nur auf das Spitzende der anzuschließenden Rohre aufgetragen werden. Die angefasten Rohrenden müssen komplett in die Muffe eingeschoben und danach wieder 3 – 5 mm herausgezogen werden.

Einbauhinweise für HKD KG- / HKD KG2000-Bodenelemente mit Folienflansch

- Bodenelement so in die Schalung verbauen, dass die Bodenplattenoberkante später auf gleicher Höhe mit dem Folienflansch verläuft. Dazu das Bodenelement am Spitzende kürzen und erneut anfasen.
- Den EPDM-Folienflansch mit einem geeigneten Kleber mit der Bodenplatte verkleben z. B. APP-PU 50.
- Bei Aufbringen einer Schweißbahn, das Bodenelement vor übermäßiger Wärmeentwicklung schützen.

Einbauhinweise für HKD KG- / HKD KG2000-Bogen

- Geeignet für Böden aus weißer Wanne, wo aus Platzgründen kein Bodenelement eingebaut werden kann.

Zubehör (optional)

- APP-PU 50 (Polyurethankleber)

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Änderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.

Weitere Infos unter www.doyma.de

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300
Fax: 0 42 07/91 66-199

www.doyma.de
info@doyma.de