

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110 - 1-fach


Produktinformation

Bezeichnung	KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110 - 1-fach
Druckwasserdichtigkeit KRASO® Vierstegdichtung zum Beton	7,0 bar
Druckwasserdichtigkeit KRASO® Dichteinsatz Universal 100 DD mit Großflansch	1,5 bar

Lieferumfang

- stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
- Dichtpackung zum bodenplattenbündigen Einbau
- flexibles Lerrohrsystem **KRASO®** FLS 110
 - Innendurchmesser: 100 mm
 - Radius: 1000 mm
 - inkl. Schlauchverbinder 110
- Installationsset bestehend aus:
 - Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm
 - **KRASO®** Dichteinsatz Universal 100 DD mit Großflansch
 - Abschlussstopfen FLS 110 Universal

Technische Zeichnung



OKFF* = Oberkante Fertigfußboden, OKFB** = Oberkante Rohfußboden

Einsatzbereich

Einsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Wärmepumpe, Nah-/ Fern-/ Erdwärme, Gas, Wasser oder Strom) bei nicht unterkellerten Gebäuden

Material

KRASO® FLS 110

PVC