

Ladekabel managen und organisieren

## KeContact R10

Die effiziente High-End-Lösung für sauberes Kabelmanagement.



Mit KeContact R10 bietet KEBA ein effizientes Kabelmanagement-System zur sicheren und sauberen Verwahrung von Ladekabeln. Herumliegende, verhedderte, schmutzige Kabel und Stolperfallen gehören damit der Vergangenheit an. Nach Beenden des Ladevorgangs wird das Ladekabel dank automatischem Kabelrückzug sicher in der Kabeltrommel von KeContact R10 verwahrt.

KeContact R10 wurde entwickelt, um das Aufladen Ihres Elektrofahrzeugs zu vereinfachen, und bietet unübertroffene Einfachheit, Organisation und Bequemlichkeit.

### High-End-Lösung für sauberes, bequemes Laden

KeContact R10 ist das High-End Kabelmanagement-System für sauberes Laden. Das Ladekabel wird, wenn es nicht benötigt wird, dank der automatischen Aufrollvorrichtung zurückgezogen und sicher und ordentlich in der Kabeltrommel verwahrt – einsatzbereit, wann immer Sie es brauchen. So bringt KeContact R10 maximalen Komfort in Garage oder Carport.

### Die Vorteile auf einen Blick

- // Hochwertiges, effektives Kabelmanagement statt Kabelchaos
- // Automatischer Kabelrückzug
- // Geeignet für KeContact P30 und alle anderen Ladestationen mit bis zu 11kW
- // Integrierte Kühlung sowie Schutz vor Überhitzung

### Größtmögliche Sicherheit und Langlebigkeit

Das Herausziehen des Ladekabels bei der täglichen Verwendung von KeContact R10 erfolgt geschmeidig und ohne besonderer Kraftaufwendung. Der automatische Wiedereinzug des Kabels funktioniert dank der integrierten Bremsfunktion sanft und schonend.

Und egal ob frostige Temperaturen oder Hitze – die integrierte Kühlung und der Überhitzungsschutz sorgen für größtmögliche Sicherheit beim Benutzer.

KeContact R10 ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und so konzipiert, dass es den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält. Es bietet zuverlässigen Schutz für Ihr Ladekabel und sorgt für eine lange Lebensdauer und ein sorgenfreies Laden.



## Technische Spezifikationen KeContact R10

- // Lädt dreiphasig mit bis zu 11 kW
- // Kabellängen:
  - Anschlusskabel: 1,5 m
  - Auszugskabel: 5,0 m
- // RGB LED-Ring zur Statusanzeige
- // Integrierte, bedarfsgesteuerte aktive Kühlung
- // Integrierter Überhitzungsschutz
- // Im Lieferumfang enthalten:
  - Stecker-Wandhalter
  - Montagematerial
  - Montageanleitung
- // Schutzklasse: IP44
- // Schlagfestigkeit: IK08
- // Betriebstemperatur: 0°C bis +55°C
- // Abmessungen: Höhe 326 mm, Breite 326 mm, Tiefe 260 mm
- // Gewicht: ca. 10 kg

Produktbezeichnung	Maximale Ladeleistung	Kabellängen	Überhitzungs-schutz	Artikel-nummer
KeContact R10	11 kW	Anschluss: 1,5 m / Auszug: 5,0 m	●	129 107