



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - ESH

Komfortabel, sicher, dicht ans Netz – Einsparten-Hauseinführung für unterkellerte Gebäude für Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation

- + Einfache und sichere **Einsparten-Hauseinführung für Neubau und Sanierung** bei unterkellerten Gebäuden.
- + **Flexibel belegbar:** Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation – inklusive passendem Installations- bzw. Montageset.
- + Auch **zweifache Belegung** möglich: **Strom und Telekommunikation!**
- + **DVGW-Zulassung nach VP 601:** Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem bis **1 bar!**
- + Für Kernbohrung DN 100 (99 - 103 mm). **Eins für alles:** Fertigteilwände, Ortbetonwände, Futterrohr und Kernbohrung.
- + Für Wandstärken von **160 – 500 mm.**
- + **Dicht in WU-Betonkonstruktionen mit Beanspruchungsklasse 1** (ständig oder zeitweise drückendes Wasser).
- + **Außendichtelement mit Dichtflansch nach DIN 18533!** Dichtbreite: 80 mm.
- + **Methangasbeständig! Radondicht!**
- + **Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!**
- + **Geteilte Mantelrohrendstopfen zur einfachen Montage!**
- + **Inklusive Verlängerungsset.**



KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - ESH **LG 5**

(inklusive Installationsset)

KRASO® Bauherren-Komfortpaket (BKP) - Wand - ESH, Einsparten-Hauseinführung für Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation) bei unterkellerten Gebäuden, inkl. Verlängerungsset.

Typ / Artikel	KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - ESH
Wandstärke von ... bis ...	160 - 500 mm
Durchmesser Futterrohr oder Kernbohrung min ... max ...	99 - 103 mm
Länge Gesamtsystem	630 mm
Länge x Breite Innendichteelement	120 x 120 mm
Dichtbreite Innendichteelement	40 mm
Durchmesser Außendichteelement ohne Flanschdichtung	99 mm
Dichtbreite Außendichteelement ohne Flanschdichtung	40 mm
Durchmesser Außendichteelement mit Flanschdichtung	160 mm
Dichtbreite Außendichteelement mit Flanschdichtung	80 mm
Innendurchmesser Mantelrohr	68 mm
Außendurchmesser Mantelrohr	75 mm
KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - ESH	255 €

Lieferumfang: KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Wand - ESH bestehend aus

- Innendichteelement mit vormontiertem Mantelrohr
inkl. Schutzkappe als Einsparten-Hauseinführung der jeweiligen
Leitung für Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation
 - Außendichteelement
 - Montageanleitung **KRASO® BKP - Wand - ESH**
 - Zollstock
- **KRASO® BKP - Wand - ESH - Verlängerungsset** bestehend aus
 - Doppelsteckmuffe
 - 2 x Dichtungsring
 - Gleitmittel

sowie eines der folgenden, wahlweise erhältlichen Installationssets:

- **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom/Wasser -**
(Primärdichtung)
mit stufenloser Scheibentechnik 26 - 50 mm oder blind
 - **Sekundärdichtung Strom/Wasser**
 - **Mantelrohrendstopfen Strom/Wasser** bestehend aus
 - Endstopfen Strom/Wasser - geteilt
 - Schlauchverbinder 80
- **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Telekommunikation -**
(Primärdichtung)
Spannbereich: 5 - 13 mm, 3 x 7 - 13 mm, 13 - 21 mm
 - **Sekundärdichtung Telekommunikation**
 - **Mantelrohrendstopfen Telekommunikation** bestehend aus
 - Endstopfen Telekommunikation - geteilt
 - Schlauchverbinder 80

- **KRASO® BKP - Wand - Dichteinsatz - Strom + Telekommunikation - ..**
(Primärdichtung)
Spannbereich: Strom 25 - 36 mm / Telekommunikation
2 x 5 - 10 mm, 3 x 7 - 14 mm
 - **Sekundärdichtung Strom + Telekommunikation**
 - **Mantelrohrendstopfen Strom + Telekommunikation** bestehend aus
 - Endstopfen Strom + Telekommunikation
 - Schlauchverbinder 80
 - Tube Gleitmittel
- **KRASO® BKP - Wand - Montageset Gas -**
 - **Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashouseinführung Schuck DN 25**
mit Primär- und Sekundärdichtung
 - **Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashouseinführung RMA DN 25**
mit Primär- und Sekundärdichtung
 - Gasabschlussstopfen