

Immer. Sicher. Dicht.

Standard-Ringraumdichtung

mit Supersegmentringtechnik und Kunststoffpressplatten

HRK 100 - SSG - 4/8-30

Artikel-Nr.: 1600101600



- **Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**
- **Formschlussverbindungen der Pressplatten**



Zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren.
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton
Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4, DIN 18195 Teil 6

Vorteile:

- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar



Lieferumfang:

- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- Reinigungstuch
- Messer
- Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm

Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummi: EPDM
- Schrauben und Muttern: rostfreier Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung \varnothing_i (mm): 100
Anzahl Kabel: 4
Anwendungsbereich Kabel- \varnothing (mm): 8 - 30

BILDER

