


# Quadro-Sicura® Quick/X

für unterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung mit **Injektionssystem**
- Einsatz in **den gängigsten Wandarten** mit Abdichtung nach **DIN 18533 W2.1-E** oder für **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- für **alle Kabelarten** oder **Wasserleitungen**
- mit **Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)**
- ideal bei **Neuanschlüssen** in Bestandsgebäuden



25 Jahre Garantie



für Wasser oder Strom



für Telekomm.

für X-LWL

## PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Anschluss von Mantelrohren möglich
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen

## TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
- Radondicht – gemäß FHRK Merkblatt MB 101, erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete
- für offene Bauweise
- für die gängigsten Rohr- und Kabeldurchmesser
- integrierte Blindabdichtung
- ohne zusätzliches Schrumpfen
- für Bohrungen in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN75. Größere oder kleinere Durchmesser möglich.

## DIE HAUSEINFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Quadro-Sicura® Quick/X
- Wandabschlussring
- Expansionsharz
- Mantelrohrendstopfen
- Ausschubstößel (Nutzung einer Standardpistole möglich)



### ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole

Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
<b>Wasser oder Energie</b>	Außendurchmesser: 26 – 63 mm
<b>Telekommunikation</b>	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 3 x 7 – 13 mm, 1 x 14 – 18 mm, 1 x 19 – 22 mm
<b>X-LWL</b>	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm, 1 x 23 – 40 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	200 – 600 mm, optional bis 1200 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Produkt	Gewerk	Artikelnummer	VPE
Quadro-Sicura® Quick/X	Wasser oder Energie	2600 000 910 10	1 Stück
	Telekomm.	2600 000 912 10	
	X-LWL	2600 000 925 10	
	Wasser oder Energie	2600 000 910 11	10 Stück
	X-LWL	2600 000 925 11	

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

## Ringstopfen (Gebäudeinnenseite)

für den Verschluss des Ringspalts zwischen Leitung und Hülrohr

Produkt	Artikelnummer
Ringstopfen für Wasser oder Energie	2990 703 916 50
Ringstopfen für Telekommunikation	2990 703 913 50
Ringstopfen für X-LWL	2990 703 914 50

