

Immer. Sicher. Dicht.

Einsparten-Hauseinführungsset für Gebäude mit Keller

ESH PolySafe SET

Artikel-Nr.: 1910002043, GTIN: mehrsparte.de



- **komplettes Rundumsorglospaket**
- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **Futterrohr mit Anspachtelflansch zur Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen und als geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zum Einführen und Abdichten von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation oder Gas) durch die Kellerwand. Set mit Futterrohr UFR 100/400.

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- durchgängiger Schutzrohranschluss möglich



Lieferumfang:

- Universelles Futterrohr UFR100/400
- Einspartenhouseinführung ESH PolySafe GV1
- Außendichtelement ESH PolySafe M1
- Spartendichtelement Elektro/Kommunikation: SDEK 1x25-36+3x7-14+2x5-10
- Manschettenstopfen MS78EW 1X24-40+3X7-13+2X5-7
- Rohranschluss-Set 4-tlg. RAS4
- 1 Tube Gleitmittel

Maße:

- Futterrohr \varnothing_i : 100 mm
- Mantelrohr: \varnothing_a 75 mm, 600 mm lang
- maximale Wandstärke: 400 mm

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

Prüfungen/Normen:

- DVGW VP 601