



Heidelberg Combox und Combox Lite.



**Heidelberger Druckmaschinen AG
Fachbereich eMobilität**

Gutenbergring
69168 Wiesloch
Deutschland
Telefon +49 6222 82-2266
wallbox@heidelberg.com
wallbox.heidelberg.com

Impressum

Veröffentlichung 04/21
Fotos: Heidelberger Druckmaschinen AG
Satz in Heidelberg Antiqua MI, Heidelberg
Gothic MI

Marken

Heidelberg, das Heidelberg Logo, Heidelberg Combox, Heidelberg Combox Lite und Heidelberg Wallbox Energy Control sind eingetragene Marken der Firma Heidelberger Druckmaschinen AG in Deutschland und anderen Ländern. Weitere hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

Smarte Steuerung dank Heidelberg Combox

Die Heidelberg Combox® vernetzt bis zu 16 Heidelberg Energy Control® Wallboxen smart, sicher und nutzerfreundlich. Sie steuert das Lastmanagement effizient und ist dadurch vor allem für Mitarbeiter- und Kundenparkplätze, Mehrfamilienhäuser und Hotelparkplätze geeignet.

Mit der benutzerfreundlichen Software überwachen und analysieren Sie Ladestationen und -vorgänge einfach und intuitiv. Zudem können Sie sich den aktuellen Ladestatus anzeigen lassen, Diagnosedaten einsehen sowie Software-Updates durchführen.



Sie haben Fragen?
Scannen Sie einfach den QR-Code
mit Ihrem Smartphone.
wallbox.heidelberg.com

Heidelberg Combox und Heidelberg Combox Lite. Im Detail.

Ihre Vorteile


- Intelligente Steuerung Ihrer Ladeinfrastruktur
- Einfache und intuitive Überwachung und Analyse Ihrer Heidelberg Energy Control Wallboxen
- Anzeige aktueller Ladestatus- und Diagnosedaten
- Benutzerfreundliche Software
- Einfache Software-Updates der kompletten Ladeinfrastruktur
- Hochwertige Fertigung nach dem Null-Fehler-Prinzip
- Problemloser Anschluss an Ihr Backend (über OCPP 1.6)*
- Erhältlich im Elektrofach- und Großhandel & bei zertifizierten Elektrofachbetrieben



Heidelberg Combox

Die **Heidelberg Combox** ist für den Außenbereich vorgesehen. Das innovative Design mit Statusbeleuchtung und Edelstahl-Gehäuse entspricht dem der Heidelberg Wallboxen.

Die **Heidelberg Combox Lite** hingegen wird direkt im Unterverteiler oder Schaltschrank montiert.



Heidelberg Combox Lite

Technik und Funktionalität sind identisch. Beide Versionen haben keine Ladefunktionalität und können räumlich unabhängig von den Wallboxen installiert werden.

Technische Daten

	Heidelberg Combox	Heidelberg Combox Lite
Nennspannung	230 V / 1 AC	230 V / 1 AC
Nennstrom	0,5 A	0,5 A
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz
Netzformen	TT/TN	TT/TN
Statusinformation	2 LEDs an der Frontseite des Gehäuses	2 LEDs an der Frontseite des Gateway-Moduls (Status und Power)
Schutzart	IP54	Einbau in Gehäuse (min. IP54)
Schutz gegen mechanischen Schlag	IK08	-
Betriebstemperaturbereich (°C)	-25 bis +40	-25 bis +40
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 90	20 - 90
Schutzklasse	II	II
Überspannungskategorie	II	II
Abmessungen (B × H × T) (mm)	295 × 386 × 112	200 × 65 × 130
Gewicht (kg)	ca. 6,5	ca. 0,4

* stabile Internetverbindung notwendig